

DXMAX

www.dxmax.com

dxmax@dxmax.com



DXMAX BRASIL

f @ [@dxmaxoficial](https://www.instagram.com/dxmaxoficial)

☎ +55 54 99197 5397



DXMAX PARAGUAY

f @ [@dxmax.paraguay](https://www.instagram.com/dxmax.paraguay)

☎ +595 0983 753 956



DXMAX URUGUAY

f @ [@dxmax.uruguay](https://www.instagram.com/dxmax.uruguay)

☎ +598 092 098 800



DXMAX CHILE

f @ [@dxmax.chile](https://www.instagram.com/dxmax.chile)

☎ +56 989 296 291



DXMAX ARGENTINA

f @ [@dxmax.argentina](https://www.instagram.com/dxmax.argentina)



DXMAX USA

f @ [@dxmax.usa](https://www.instagram.com/dxmax.usa)

DXMAX

BUILDING INNOVATION



CONSTRUCTION SEALANTS

WWW.DXMAX.COM

DX1000

Silicone Estrutural

Monocomponente e Bicomponente (A+B)

CARTUCHO: 300ml/410g **Caixa:** 24 unidades
SACHÊ: 590ml/800g **Caixa:** 20 unidades
BALDE: 10 Baldes A (19L) para 1 balde B (19L)
TAMBOR: 1 tambor A (190L) para 1 balde B (19L)

Colagem Fachadas



Atende as Normas:
 ✓ NBR 15737
 ✓ ASTM C1184

Indicação: Colagem de vidros em fachadas, colagem em envidraçamento estrutural, arranha-céus de vidro, grandes estruturas e cortinas de vidro, forros de vidro e na fabricação de vidro insulado.

Testes com substratos devem ser realizados para assegurar a compatibilidade e adesão.

Cores: ● Preto

ELASTICIDADE
 Excelentes propriedades mecânicas e alta elasticidade.

UV
 Altíssima resistência aos raios ultravioletas e intempéries.

TESTADO E APROVADO
 Atende as normas NBR15737, ASTM C1184 com excelentes resultados.

DX900

Silicone Estrutural

Embalagem: 300ml/410g **Caixa:** 24 unidades

Indicação: Vedação estrutural, guarda-corpos de vidro, envidraçamento de sacadas, telhados de vidro e vedação em structural glazing (pele de vidro) e esquadrias em geral.

SELANTE DE ALTO DESEMPENHO
 Devido a características como durabilidade, elasticidade e resistência a condições ambientais extremas.

FORTE ADERÊNCIA
 Alumínios, Vidros, Pedras, PVC, ACM, Metais, Policarbonato, entre outros.

ENVIDRAÇAMENTO DE SACADA
 Colagem em envidraçamento de sacadas de acordo com a norma ABNT NBR 16259



Cores: ● Cinza ● Branco ● Preto

DX800 Silicone Climático

Embalagem: **Caixa:**
Cores: 280ml/420g 24 unidades
Incolor: 280ml/280g 24 unidades



Indicação: Vedações internas e ou externas, em vedação de fachadas em ACM, esquadrias de alumínio e PVC. Com excelente adesão em diversos materiais, sua durabilidade proporciona uma vedação duradoura e eficiente nos mais diversos projetos. Alta durabilidade e mantém a coloração.

Cores: ● Amarelo ● Azul ● Amarelado ● Vermelho
 ● Incolor ● Verde ● Grafite ● Bronze

ELASTICIDADE
 Excelentes propriedades mecânicas e alta elasticidade.

UV
 Altíssima resistência aos raios ultravioletas e intempéries.

VARIEDADE DE CORES
 Disponível em 9 cores padrões para melhor acabamento em diversos materiais.

DX936 Espuma Expansiva de Poliuretano

Embalagem: 750ml/780g **Caixa:** 12 unidades



Indicação: Preenchimento e isolamento do vão entre o marco e alvenaria na instalação de portas internas e esquadrias de PVC, encunhamento entre parede e viga, preenchimento de lacunas e aberturas no interior e exterior de edifícios.

ALTA DENSIDADE
 Sua elevada densidade proporciona um melhor isolamento térmico e acústico.

MAIOR RENDIMENTO
 Com tecnologia spray out, que proporciona um melhor aproveitamento do tubo. Seu rendimento chega até 60 litros.

DX736 Espuma Expansiva de Poliuretano Construção

Embalagem: 750ml/720g **Caixa:** 12 unidades



Indicação: Para preenchimento de vãos e aberturas em construções e reformas, encunhamento entre parede e viga, instalação de portas internas e isolamento em redes de água entre lajes e ou paredes, podendo também ser utilizado em instalação de esquadrias e portas de madeira.

VERSATILIDADE
 Pode ser utilizado tanto com bico plástico quanto com a pistola aplicadora.

PORTAS INTERNAS
 Testada com excelentes resultados em instalações de portas internas.

DX700 Silicone Neutro

Embalagem: **Caixa:**
Cores: 280ml/420g 24 unidades
Incolor: 280ml/280g 24 unidades



Indicação: Recomendado para construções e reformas, vedação entre vidros e espelhos, para vedações em esquadrias em geral, pode ser utilizado em vidros, metais, pedras, ACM, madeiras, entre outros.

Cores: ● Branco ● Preto ● Incolor

CURA NEUTRA
 Não mancha pedras, espelhos, entre outras superfícies.

VEDAÇÃO
 Ótimo resultado em vedação de esquadrias.

DX500 Cleaner Removedor de Poliuretano

Embalagem: 500ml/244g **Caixa:** 12 unidades



Indicação: É recomendado para limpeza de aplicador de espuma de poliuretano logo após o uso, também pode ser utilizado para a limpeza de espuma não curada em outras superfícies (sempre realizar um teste prévio). Esse produto não remove espumas expansivas de poliuretano após a cura.

EFICIÊNCIA
 Consegue realizar a limpeza do equipamento de forma rápida e prática.

DX950 Chumbador Químico (Base Epóxi)

Embalagem: 360ml/570g **Caixa:** 12 unidades



Indicação: Ancoragem de barras rosçadas, fixação de vergalhões, ancoragem de vergalhões para reforço estrutural, montagem de barras de proteção, guarda-corpo, entre outros.

FORTE ADERÊNCIA
 Alta capacidade de aderência no concreto maciço, alvenaria e pedra natural.

MAIOR RENDIMENTO E ECONOMIA
 Menos desperdício, reutilização do tubo com a troca do bico misturador.

DX600 Selante Acrílico

Embalagem: 280ml/440g **Caixa:** 24 unidades



Indicação: Preenchimento de rachaduras e juntas internas em materiais tipo alvenaria, madeira, etc. Juntas de placas cimentícias, acabamento em esquadrias de edificações.

Cores: ● Branco

ACEITA PINTURA
 Pode ser lixado e pintado após a cura.

ADERÊNCIA
 Adesão em superfícies porosas, alvenaria, madeira, MDF, entre outros.

